

## YZ-H763 羟基丙烯酸树脂

### ◇ 特点

- 极佳的降粘效果
- 施工性
- DOI
- 硬度佳
- 耐候优异

### ◇ 用途

- 应用于 VOC 低于 420，480 清漆，可以拼用类似 YZ-H661，低 VOC 色漆。

### ◇ 性质

<b>组份</b>	丙烯酸共聚物	<b>外观</b>	清澈透明	<b>黏度</b>	2000-4000mpa.s/25°C	<b>酸值</b>	5-9mgKOH/g
<b>溶剂</b>	BAC	<b>色号</b>	≤1 (Fe-Co)	<b>固体份</b>	75±2%	<b>羟值%</b>	3.6(固体份)

### ◇ 储存性

- 远离热及火源，置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 本产品自生产日起，保质期限为 12 个月

### ◇ 包装规格

- 200kg/桶

### ◇ 安全

- 本产品含有溶剂，必须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全说明书

以上资料系经试验所得，仅供参考，不作任何保证之用。鉴于树脂功能的局限性及用户要求的多样性，若使用公司产品，使用前请按自身的要求严格试验树脂的适应性及最终产品的稳定性。