YWD1000

YAKOO 雅克化工
树脂事业部

聚氨酯分散体

特性

1、铝粉定向排列优异
2、耐水，耐化学品性能佳
3、附着力佳

用途

应用于汽车修补底色漆， 汽车内外饰件漆等。

性质

特性	数值	单位
组份	聚氨酯丙烯酸共聚物	
外观	乳白色液体	
固体份	35±2	%
黏度	100-1000	mPa.s/25℃
酸值	7-8	mgKOH/g

储存说明

- 树脂应储存于 5-40℃ 之间的干燥环境中。
- 本产品自生产日起，保质期限为 12 个月

包装规格

20kg/桶；50kg/桶；200kg/桶

安全

本产品不含溶剂，必须做好防护措施，小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它详细资料请参考物质安全说明书。

以上资料系经试验所得，仅供参考，不作任何保证之用。鉴于树脂功能的局限性及用户要求的多样性，若使用本公司产品，使用前请按自身的要求严格试验树脂的适应性及最终产品的稳定性。

版本：2021-12-03

地址：广东省清远市高新技术开发区银盏嘉福工业园 电话：0763-3607328 E-mail：liushul@yakoo.com.cn Http://www.yakoo.com.cn