

# YWH6602

水性丙烯酸分散体

## 特性

- 1、漆膜鲜艳性佳，光泽度高
- 2、硬度好，柔韧性佳，耐石击性优异
- 3、对金属底材/电泳底漆附着力强

## 用途

适用于水性高温面漆，以及车辆、工业涂料等环保要求高的涂料体系。

## 性质

特性	数值	单位
组份	丙烯酸分散体	
外观	乳白粘稠液体	
固体份	45±2	%
黏度	1000-6000	mPa.s/25°C
PH 值	7.0±0.5	
细度	≤15um	

## 储存说明

在原包装完好的情况下，在发货后于 20°C 可以保存 6 个月。推荐的储存温度范围是 5°C-40°C。如果受冻或者温度超过 40°C，则有可能影响该产品的黏度、平均粒径并最终可能导致沉淀或者结块。如果受细菌、真菌或藻类污染，则会对产品造成不可逆的影响。

## 包装规格

20kg/桶；50kg/桶；200kg/桶

## 安全

必须做好防护措施，小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它详细资料请参考物质安全说明书。

以上资料系经试验所得，仅供参考，不作任何保证之用。鉴于树脂功能的局限性及用户要求的多样性，若使用本公司产品，使用前请按自身的要求严格试验树脂的适应性及最终产品的稳定性。

版本：2021-12-03