

# YZ-T100N

热塑性丙烯酸树脂

## 特性

- 1、无苯体系
- 2、耐磨性
- 3、高耐醇性
- 4、防掉银
- 5、相容性

## 用途

ABS, PC, ABS+PC 等塑胶无苯体系单组份塑料铝粉漆、3C 产品漆。

## 性质

特性	数值	单位
组份	丙烯酸共聚物	
外观	清澈透明	
固体份	50±2	%
黏度	18000-48000	mPa.s/25°C
酸值	2.5-4.5	mgKOH/g
溶剂	仲丁脂/ IBA	
色号	≤1(Fe-Co)	
TG	90	°C

## 储存说明

- 远离热及火源, 置于阴凉通风处, 容器保持紧密。
- 本产品自生产日起, 保质期限为 12 个月。

## 包装规格

200kg/桶

## 安全

本产品含溶剂, 必须做好防护措施, 小心操作, 避免接触皮肤与眼睛, 其它详细资料请参考物质安全说明书。

以上资料系经试验所得, 仅供参考, 不作任何保证之用。鉴于树脂功能的局限性及用户要求的多样性, 若使用公司产品, 使用前请按自身的要求严格试验树脂的适应性及最终产品的稳定性。

版本: 2021-12-03

# YZ-T100N

## Thermoplastic Acrylic Resins

### Characteristics

---

- 1、 Non-benzene system ;
- 2、 Wear resistance;
- 3、 High alcohol resistance;
- 4、 Anti-AI-peeling;
- 5、 Compatibility.

### Application

---

One component silver paint,3C coating in non benzene system applied to ABS,PC,ABS+PC plastic.

### Property

---

Characteristics	Numeric value	Unit
Component	Acrylic copolymer	
Appearance	Clear and bright	
Solid Content	50±2	%
Viscosity	18000-48000	mPa.s/25°C
Acid Value	2.5-4.5	mgKOH/g
Solvent	仲丁脂/ IBA	
Color	≤1(Fe-Co)	
TG	90	°C

### Storability

---

- Keep away from fire source, placed in a cool ventilated place, keep container tightly.
- Shelf time:12 months.

### Packing

---

200Kg/Berrel

### Safety

---

This product contains solvent, Please be careful operation, avoid contacting with skin and eyes, other information please refer to the material safety instruction.

---

The above information is provided for reference only. If you use our products, please strictly verify according to your own requirements .

Version : 2021-12-03