

YT2702A

热塑性丙烯酸树脂

特性

- 1、PP 密着性以及层间密着性优异
- 2、二甲苯容忍度佳
- 3、施工性好

用途

应用于 PP 保险杠底漆及处理剂等。

性质

特性	数值	单位
组份	丙烯酸共聚物	
外观	乳白粘稠液体	
固体份	40±2	%
黏度	1000-3000	mPa.s/25°C
酸值	≤2	mgKOH/g
溶剂	TOL	
色号	≤2(Fe-Co)	

储存说明

- 远离热及火源，置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 本产品自生产日起，保质期限为 12 个月。

包装规格

200kg/桶

安全

本产品含溶剂，必须做好防护措施，小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它详细资料请参考物质安全说明书。

以上资料系经试验所得，仅供参考，不作任何保证之用。鉴于树脂功能的局限性及用户要求的多样性，若使用公司产品，使用前请按自身的要求严格试验树脂的适应性及最终产品的稳定性。

版本：2021-12-03

YT2702A

Thermoplastic Acrylic Resins

Characteristics

- 1、 Excellent PP compactness and layer compactness ;
- 2、 Good Xylene tolerance ;
- 3、 Good construction.

Application

Applied to PP primer paint etc .

Property

Characteristics	Numeric value	Unit
Component	Acrylic copolymer	
Appearance	Milky white viscous liquid	
Solid Content	40±2	%
Viscosity	1000-3000	mPa.s/25°C
Acid Value	≤2	mgKOH/g
Solvent	TOL	
Color	≤2(Fe-Co)	

Storability

- Keep away from fire source, placed in a cool ventilated place, keep container tightly.
- Shelf time:12 months.

Packing

200Kg/Berrel

Safety

This product contains solvent, Please be careful operation, avoid contacting with skin and eyes, other information please refer to the material safety instruction.

The above information is provided for reference only. If you use our products, please strictly verify according to your own requirements .

Version : 2021-12-03