

# YWK7101

水性环氧酯分散体

## 特性

- 1、金属密着性强
- 2、光泽优异
- 3、较好的干性
- 4、优异的耐盐雾性

## 用途

适用于单组分自干以及低温烘烤轻防腐漆。

## 性质

| 特性  | 数值        | 单位         |
|-----|-----------|------------|
| 组份  | 水性环氧酯树脂   |            |
| 外观  | 黄色半透明粘稠液体 |            |
| 固体份 | 38±2      | %          |
| pH  | 8±1       |            |
| 黏度  | 100-1000  | mPa.s/25°C |
| 细度  | ≤15       | μm         |

## 储存说明

在原包装完好的情况下,在发货后于 25°C 可以保存 6 个月。推荐的储存温度范围是 5°C-30°C。如果受冻或者温度超过 30°C,则有可能影响该产品的黏度、平均粒径并最终可能导致沉淀或者结块。如果受细菌、真菌或藻类污染,则会对产品造成不可逆的影响。

## 包装规格

20kg/桶; 200kg/桶

## 安全

本产品含溶剂,必须做好防护措施,小心操作,避免接触皮肤与眼睛,其它详细资料请参考物质安全说明书。

以上资料系经试验所得,仅供参考,不作任何保证之用。鉴于树脂功能的局限性及用户要求的多样性,若使用本公司产品,使用前请按自身的要求严格试验树脂的适应性及最终产品的稳定性。

版本: 2022-10-31