

YWH6041

羟基丙烯酸分散体

特性

- 1、优异的光泽丰满度
- 2、施工性以及配套性佳

用途

适用于工程机械、木器、修补漆水性 2K PU 面漆。

性质

特性	数值	单位
组份	羟基丙烯酸分散体	
外观	乳白粘稠液体	
固体份	45±2	%
黏度	500-5000	mPa.s/25°C
PH 值	8±1	
羟基含量（基于固体）	4.0	%

储存说明

在原包装完好的情况下,在发货后于 25°C 可以保存 6 个月。推荐的储存温度范围是 5°C-30°C。如果受冻或者温度超过 30°C,则有可能影响该产品的黏度、平均粒径并最终可能导致沉淀或者结块。如果受细菌、真菌或藻类污染,则会对产品造成不可逆的影响。

包装规格

20kg/桶; 200kg/桶

安全

本产品含溶剂,必须做好防护措施,小心操作,避免接触皮肤与眼睛,其它详细资料请参考物质安全说明书。

以上资料系经试验所得,仅供参考,不作任何保证之用。鉴于树脂功能的局限性及用户要求的多样性,若使用本公司产品,使用前请按自身的要求严格试验树脂的适应性及最终产品的稳定性。

版本: 2022-10-31