

水溶性丙烯酸树脂

特性

- 1、良好的重涂性
- 2、施工性佳
- 3、良好的金属附着力和耐化学品性

用途

适用于铁、铝、不锈钢、镀锌等金属基材用高温氨基烘烤漆。

性质

| 特性 | 数值 | 单位 |
|------|-----------|------------|
| 组份 | 水溶性丙烯酸树脂 | |
| 外观 | 浅黄色透明粘稠液体 | |
| 固体份 | 52±2 | % |
| 黏度 | 500-5000 | mPa.s/25°C |
| PH 值 | 8±1 | |
| 细度 | ≤15 | μm |

储存说明

在原包装完好的情况下,在发货后于 20°C 可以保存 6 个月。推荐的储存温度范围是 5°C-40°C。如果受冻或者温度超过 40°C,则有可能影响该产品的黏度、平均粒径并最终可能导致沉淀或者结块。如果受细菌、真菌或藻类污染,则会对产品造成不可逆的影响。

包装规格

50kg/桶; 200kg/桶

安全

必须做好防护措施,小心操作,避免接触皮肤与眼睛,其它详细资料请参考物质安全说明书。

以上资料系经试验所得,仅供参考,不作任何保证之用。鉴于树脂功能的局限性及用户要求的多样性,若使用本公司产品,使用前请按自身的要求严格试验树脂的适应性及最终产品的稳定性。

版本: 2022-12-08